



SKÖTSELRÅD FÖR BERGOPLATTAN

Bergoplattan kräver i princip inget underhåll. Vid behov kan ett torrt Bergogolv dammsugas (grus och damm suggs upp genom håligheterna) och svabbas med vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Vid större nersmutsning, som t ex i ett garage kan man utöver dammsugning ta upp golvet i större ark någon gång om året med hjälp av Demonteringsverktyget och rengöra under.

Oavsett ser golvet rent och fräscht ut även om det är långt mellan städningarna!

Utomhus

Utomhus kan Bergogolvet utöver dammsugning och svabbning även med fördel spolas med vattenslang eller högtryckstvätt. Roterande borste till högtryckstvättar är effektiva.

Stora ytor och/eller offentlig miljö

I offentlig miljö samt på större ytor och hårt nedsmutsade ytor rekommenderas rengöring med en kombi skurmaskin med roterande borstar (använd minsta vattenflödet).

Rengöringsmedel

De flesta rengöringsmedel kan användas för att få bort smuts. Vissa är speciellt lämpade för plastgolv och kan då innehålla antistatmedel som minimerar risken för statisk uppladdning vid extremt torr luft inomhus. Som alternativ kan man även som komplement till ett allrengöringsmedel lägga i några droppar sköljmedel för kläder eller hårbalsam, för att förebygga statisk uppladdning.

Undvik lösningsmedel som exempelvis Thinner, vilket kan missfärga plast.

Komma åt t ex golvbrunn eller byta ut en platta

Om en platta behöver bytas ut eller man vill komma åt t ex en golvbrunn, kan detta enkelt göras med vårt demonteringsverktyg singel.